

## Yunik Pro Træbeskyttelse Transparent



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik pro Træbeskyttelse Transparent er en vandig alkydolie med særdeles god indtrængningsevne. Er let tixotropisk og har derfor ikke tendens til at løbe, stænke eller dryppe. Giver et klassisk, Transparent udseende, hvor træets åretegning og struktur er synlig. Beskytter overfladen mod fugtindtrængning og modvirker udtørring og revnedannelse. Beskytter overfladen mod mug og skimmelvækst.
Anvendelse:	Anvendes udendørs på træværk. Fx på nyt ubehandlet træ eller træværk tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse. Også velegnet til tryk- eller vakuumbehandlet træværk. Ikke velegnet til træterrasser. Her anbefales træolie. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Slib og børst tidligere behandlet træværk. Gør evt. rent med Grundrengøringsmiddel. Nyt træ, udsat træ eller tidligere behandlet, men nedbrudt træ grundes med Yunik Pro Grundolie. Til Bjælkehuse med konstruktion af rundtømmer eller planker med fer og not: Brug Yunik Pro Træolie for at undgå afskalning.
Tekniske data:	
Glans:	Halvmat, glans 30
Massefylde:	1,01 kg/l
Tørstof:	Vægt %:20 vol. %:18
Påføring:	Pensel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	4-6 m <sup>2</sup> / liter per behandling på ru træ 9-11m <sup>2</sup> /liter per behandling på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: Ca. 4 timer Overmalbar: Ca. 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres med vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad