

## Yunik Pro Træolie



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig, tørrende træolie, som giver træet en stærkt vandafvisende overflade. Trænger særdeles godt ind i træet og bevarer træets naturlige glød. Beskytter mod solens nedbrydende UV - stråler og modvirker udtørring og revnedannelse, så træværket holder længere. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.
Anvendelse:	Anvendes udendørs til behandling af trykimprægneret træværk eller vejrbestandige træsorter, som fx teak, mahogni og ceder. Stor indtrængningsevne, giver effektiv beskyttelse mod udtørring og revnedannelse samt en vandafvisende overflade. Hindrer ikke træet i at blive gråt ved påvirkning af ultraviolet lys. Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt. Ved meget sugende bund bør der behandles flere gange. Omrøres før brug og påføres med pensel. Overskydende træolie aftørres så lak lag undgås. Oliebehandlede overflader bør vedligeholdes efter behov, 1-2 gange årligt. Kan ikke anvendes som grundingsmiddel under maling eller træbeskyttelse.
Tekniske data:	
Glans:	Ca. 80
Massefylde:	0,8 kg/l
Tørstof:	30 volumen %
Påføring:	Pensel, arbejdes godt ind i træet
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	Høvlet: 15-25 m <sup>2</sup> /liter. På ru træ: 10-20 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: Så snart første påføring af olie er trængt ind, og inden maks. 8 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

