

Yunik Pro Vægmaling Acryl 10



Produktdatablad

Beskrivelse: Yunik Pro Vægmaling Acryl 10 er en acrylbaseret maling, der giver en smuk, halvmat overflade. Den har god vedhæftning og vandfasthed, er robust og velegnet til vægge med en vis belastning.

Anvendelse: Brug den indendørs på nye og tidligere malede vægge og lofter. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt, på steder med en vis belastning, hvor det er vigtigt at overfladen er robust og kan rengøres. Fx i entré, trapperum, gang, børneværelse og køkken.
Underlaget skal være rent, tørt og fast. Rengør med grundrengøring.
Fyld evt. revner og huller med filler.
Grund let smittende eller sugende overflader med Yunik Pro Primer.
Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med isolerende grundmaling til loft og væg.
Mal 1-2 gange med pensel og rulle eller sprøjte.

Tekniske data:

Glans:	10, halvmat
Massefylde:	1,2 kg/l
Tørstof:	49 vægt % - 34 vol.%
Rækkeevne:	8-10 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1-2 timer Overmalbar: 4-5 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, med frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

April 2018