

## Yunik Pro Vægmaling Acryl 5



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Mat acrylplastmaling til vægge og lofter. Giver en smuk, mat overflade. Har god vedhæftning, ekstra god dækkeevne og er hurtig at arbejde med. Egner sig ikke til overflader, hvor der stilles store krav til robusthed.
Anvendelse:	Brug den indendørs til nye og tidligere malede vægge og lofter. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i stuer og opholdsrum m.m. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør med grundrengøring. Grund let afsmittende eller sugende underlag med Yunik Pro Grundmaling. Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med isolerende grundmaling til loft og væg. Mal 1-2 gange med pensel og rulle eller sprøjte.
Tekniske data:	
Glans:	5, mat
Massefylde:	1,4 kg/l
Tørstof:	53 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1-2 time Overmalbar: 4-5 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

April 2018