

## Yunik Pro Vinduesmaling



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro Vinduesmaling er specielt fremstillet til maling af vinduer ud og indvendigt, men kan også anvendes til øvrigt udvendigt træværk. Kan ligeledes anvendes på korrosionsbeskyttet jern og metal. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.
Anvendelse:	Anvendes udendørs på træværk, specielt velegnet til vinduer og døre. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ubehandlet træ grundes med Yunik Pro Primer Alkyd Emulsion. Jern forbehandles med rust beskyttende maling. Tidligere malede flader afrenses til ren, fast og bæredygtig bund. Bart træ grundes. Største holdbarhed opnås med 3 påføringer af Yunik Pro Vinduesmaling. <b>OBS:</b> PVC-tætningslister kan pga. blødgøringsmiddel være årsag til klæbning. Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning.
Tekniske data:	
Glans:	Halvblank, glans 40
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	48 vægt% 35 vol. %
Påføring:	Pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	5-8 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1