

## Yunik Pro Emalje Acryl+ 35



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Yunik Pro Emalje Acryl+ 35 anvendes til grundet træværk og korrosionsbeskyttet metal, inde og ude. Let tixotropi giver gode arbejdssegenskaber. Fylder og flyder godt med god dækkeevne og uden tendens til gulning.

**Anvendelse:** Anvendes til grundet træværk og korrosionsbeskyttet metal inde. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Rengøring inden nymaling foretages med grundrengøringsmiddel. Nyt, ubehandlet træ indendørs grundes med Yunik Trægrunder. Tidligere malede, blanke overflader mat slibes og grundes efter behov. Jern rustbeskyttes med rusthindrende grundmaling. Skal du male på varme elementer - brug Yunik Radiatormaling.  
**Bemærk:** PVC - tætningslister indeholder blødgøringsmidler, som kan være årsag til klæbning.

### Tekniske data:

Glans:	Halvblank, 35
Massefylde:	1,24 kg/l
Tørstof:	51 vægt % 38 vol. %
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. + 5° C
Rækkeevne:	Ca. 8 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlag og påføringsmetode
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsør: 1 time Overmalbar: 16 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad