

Yunik Pro Vægmaling Acryl+ 10



Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro Vægmaling Acryl+ 10 er en acrylbaseret maling, der giver en smuk, halvmat overflade. Den har god vedhæftning og vandfasthed, er robust og velegnet indendørs til vægge med en vis belastning.
Anvendelse:	Anvendes til vægge i gangarealer, kontorer, stue og værelse, hvor der ønskes en mat, men vaskbar og solid overflade. Tåler enkel og hyppig rengøring. Meget velegnet som færdigbehandling på sandspartlede overflader samt filt. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Porøs og smittende bund grundes med Yunik Pro Grundmaling.
Tekniske data:	
Glans:	Mat, 10
Massefylde:	1,37 kg/l
Tørstof:	61 vægt %, 46 vol. %
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rækkeevne:	Ca. 8 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1-2 timer Overmalbar: 4-5 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

April 2018