

Yunik Pro Vægmaling Acryl+ 25



Produktdatablad

| | |
|--|--|
| Beskrivelse: | Yunik Pro Vægmaling Acryl+ 25 er en halvmat, special fyldig maling, der giver en robust og rengøringsvenlig overflade. |
| Anvendelse: | Anvendes til vægge hvor der ønskes en halvmat, vaskbar og robust overflade. Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Let smittende eller sugende bund grundes med Yunik Pro Grundmaling. |
| Tekniske data: | |
| Glans: | Halvmat, glans 25 |
| Massefylde: | 1,3 kg/l |
| Tørstof: | 50 vægt % 36 vol.% |
| Påføring: | Pensel, rulle eller sprøjte |
| Påføringstemperatur: | Min. +10°C |
| Rækkeevne: | 6-10 m ² /liter |
| Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%): | Berøringstør: 1-2 timer Overmalbar: 6 timer Gennemhærdet: Flere døgn |
| Fortynding: | Vand. Bør normalt ikke fortyndes |
| Rengøring af værktøj: | Værktøj rengøres i vand |
| Opbevaring: | Køligt, men frostfri |
| Sikkerhedsregler: | Se sikkerhedsdatablad |

April 2018