

Yunik Pro Vægmaling Acryl+ 5



Produktdatablad

Beskrivelse:	Mat acrylplastmaling indendørs til vægge og lofter. Giver en smuk, mat overflade med god vedhæftning og vandfasthed. Har en ekstra god dækkeevne og er nem og hurtig at fordele.
Anvendelse:	Anvendes på vægge og lofter hvor der ønskes en fyldig, mættet og ensartet overflade. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring. Smittende og porøse flader grundes med Yunik Pro Grundmaling.
Tekniske data:	
Glans:	Mat, glans 5
Massefylde:	1,45 kg/l
Tørstof:	Vægt% : 60 vol. %: 40
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. + 5°C - Maks. luftfugtighed 80%
Rækkeevne:	Ca. 8 m ² /l pr. behandling afhængig af underlag og påføring
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1-2 timer Overmalbar: 4-5 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres med vand
Opbevaring:	Køligt, med frostfrit
Sikkerhedsregler:	1993: 00-1

April 2018