

Yunik Pro Vægmaling Acryl+ 7



Produktdatablad

Beskrivelse:	Yunik Pro Vægmaling Acryl+ 7 er en meget fyldig plastmaling, der giver en robust og rengøringsvenlig overflade.
Anvendelse:	Anvendes til vægge, hvor der ønskes en mat, men vaskbar og robust overflade. Kan med fordel anvendes, hvor der ønskes minimale lugtgener under og efter malearbejdet. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Porøs og smittende bund grundes med Yunik Pro Grundmaling
Tekniske data:	
Glans:	Mat, glans 7
Massefylde:	1,3 kg/l
Tørstof:	88 vol. %
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	Ca. 8 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 1-2 timer Overmalbar: 3-4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

April 2018